

ISUZU



NPR75M
GVM 8.4 Ton



www.bahmandiesel.com

نشانی سازمان فروش: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان اوستا، پلاک ۱۵۲
تلفن: ۴-۶۶۹۰۵۴۶۳ و ۶۱۰۴۴۴۴۳-۶۱۰۴۴۴۴۱-۶۱۰۴۴۴۴۱ فکس: ۶۶۵۹۵۹۸۹

ISUZU



MODEL : NPR75M

DIMENSION(mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
835	210	2.270	1.650	2.115	1.680	2.040	3.915	6.130	2.215	1.110	4.475	7.800

G.V.W.(KG)	8.400	۸.۴۰۰	وزن مجاز (کیلوگرم)
-------------------	-------	-------	---------------------------

ENGINE	4HK1 - E4N	4HK1 - E4N	موتور
Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	نوع
Fuel Injection	Common Rail	Common Rail	انژکتور
No of Cylinders	4	4	تعداد سیلندر
Bore&Stroke(mm)	115 x 125	115 x 125	قطر و کورس پیستون (میلیمتر)
Displacment (cc)	5193	5193	حجم موتور (سی سی)
Compression Ratio	17.5	17.5	نسبت تراکم
Max Output (hp/rpm)	150 / 2600	150 / 2600	حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max.Torque (N.m/rpm)	402 / 1500	402 / 1500	حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION	MYY-6S	MYY-6S	جعبه دنده
Model	MYY-6S	MYY-6S	نوع
1 ST	5.979	5.979	نسبت دنده 1
2 ND	3.434	3.434	نسبت دنده 2
3 RD	1.862	1.862	نسبت دنده 3
4 TH	1.297	1.297	نسبت دنده 4
5 TH	1	1	نسبت دنده 5
6 TH	0.759	0.759	نسبت دنده 6
REV	5.701	5.701	نسبت دنده عقب
Final gear ratio	5.125	5.125	نسبت دنده نهایی

CLUTCH	Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diametr 325 mm	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک ، قطر خارجی ۳۲۵ میلی متر	کلاچ
---------------	--	---	-------------

SUSPENSION	Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه	سیستم تعلیق
-------------------	---	---	--------------------

STEERING	Recirculating ball with hydraulic power assisted	فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی	سیستم فرمان
-----------------	--	-----------------------------	--------------------

FRAME	Ladder	نردبانی	شاسی
Type	Ladder	نردبانی	نوع
Lenght	7735	7735	طول
Wide (out of fram)	850	850	عرض
Thicknes (mm)	6	6	ضخامت
Material	SAPH440	SAPH440	جنس
No/Wide Line	7	7	تعداد تیرک های عرضی

BRAKE	ABS & EBD & ASR	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترل لگرمای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	سیستم ترمز
Type Brake	Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترل لگرمای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	نوع ترمز
Brake Control	HBB	HBB	مدل بوستر ترمز
Front Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز جلو
Rear Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز عقب
Exhaust Brake			ترمز کمکی
Hand Brake	Mechanical end of Transmission	مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز دستی

TIRE	215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR	۲۱۵/۷۵/R۱۷.۵ or ۷.۵۰-۱۶-۱۴PR	تایر
-------------	------------------------------	------------------------------	-------------

FUEL TANK CAP(Lit)	100	۱۰۰	ظرفیت باک (لیتر)
---------------------------	-----	-----	-------------------------

ELECTRICAL	24V-50A	۲۴V-۵۰A	الکتریکی
Alternator	24V-50A	۲۴V-۵۰A	دینام
Battery	2x(12V-65A)	۲X(۱۲V-۶۵A)	باطری

PERFORMANCE			عملکرد
Max . Speed (Km/h)	120	۱۲۰	حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت)
Max . Gradeability(%)	35	۳۵	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)
Min . Turning radius	8.6	۸.۶	حداقل شعاع گردش (متر)

SPECIFICATIONS			مشخصات ویژه
According to european enviromental standard (EURO-IV)			مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (یورو ۴)
Turbo Charger&intercooler			توربوشارژر و اینتر کولر
Equipped with ECU system			مجهز به سیستم هوشمند ECU
Cabin Mounting			کابین مجهز به ترشش بار (دسترسی آسان به موتور)
Exhaust Catalyست & Exhaust Brake			کاتالیست اگزوز و ترمز موتور
Air conditioner & Electrical control of side glass			کولر و شیشه بالابر برقی
Wide view & comfortable to get in / out			دیدگسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن

Bahman Diesel